

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πίνακας Περιεχομένων

1.	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	3
1.1	<i>Ανάλυση Απαιτήσεων – Προδιαγραφές</i>	3
1.2	<i>Απαιτήσεις Εκθέσεων</i>	6
2.	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ.....	6
3.	ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	6
3.1	<i>Τόπος παράδοσης</i>	6
1.2	<i>Χρονοδιάγραμμα παράδοσης</i>	6
3.3	<i>Έλεγχος και παραλαβή παραδοτέων</i>	6

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Ανάλυση Απαιτήσεων – Προδιαγραφές

Ζητούμενο προϊόν (Α): 50 ομπρέλες παραλίας

Γενικά:

Ποσότητα: 50

Προδιαγραφές Ομπρέλας Θαλάσσης

- Σχήμα / Μέγεθος: Στρογγυλή, με διάμετρο 2 – 2,2 μέτρα.
- 8 - 10 ακτίνες από μαλακό ατσάλι, το οποίο θα στερεώνεται στην κεφαλή με περιστροφική ασφάλεια από ατσάλι. Στην άκρη της ακτίνας να υπάρχουν πλαστικά προστατευτικά και να είναι στερεωμένα σε θήκη (rocket). Στη μέση να είναι ραμμένες με ύφασμα.
- Η εσωτερική διάμετρος του κεντρικού πασσάλου της ομπρέλας να είναι από 36mm-40mm. Να αποτελείται από 2 σωλήνες μήκους τουλάχιστον 125 cm.
- Στο πάνω μέρος του πασσάλου να υπάρχει ενσωματωμένη τουλάχιστον μία κρεμάστρα από αλουμίνιο ή άλλο υλικό το οποίο να είναι κατάλληλο για χρήση στη θάλασσα, βάση Ευρωπαϊκών προδιαγραφών
- Ύφασμα: Να είναι κατάλληλο για θάλασσα, κατά προτίμηση acrilmare, ειδικό για ομπρέλες.
- Χρώμα υφάσματος : **"Royal blue"**.
- Εγγύηση, τουλάχιστον 3 χρόνια για τη μη αλλοίωση του χρώματος με την πάροδο του χρόνου, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Σε περίπτωση αλλοίωσης του χρώματος θα αντικαθίσταται χωρίς κόστος για το **Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας**, ολόκληρη η ομπρέλα.
- Αναλυτικό Πιστοποιητικό της πυκνότητας του υφάσματος από τον κατασκευαστή, με εγγύηση ανθεκτικότητας τουλάχιστον 5 χρόνια.
- Στο εξωτερικό μέρος του υφάσματος να τυπωθούν δύο λογότυπα της **Κοινότητας** τυπωμένα με τη μέθοδο μεταξοτυπίας μεγέθους 25–30 cm, σε σημεία που θα υποδειχθούν από τον αρμόδιο Λειτουργό .
- Κατάλληλη για επαγγελματική χρήση στις παραλίες της **Κοινότητας Χλώρακας**.
- Να υπάρχουν ανταλλακτικά για τυχόν απώλεια, ζημιές και φυσιολογικές φθορές για περίοδο τουλάχιστον 10 χρόνια
- Στον κεντρικό πάσσαλο να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης μικρών τραπεζιών, σταχτοδοχείων κτλ.
- Ανθεκτική κατασκευή ιδανική για χρήση στις παραλίες σε συνθήκες ψηλών θερμοκρασιών αλμύρας και υγρασίας
- Να δοθεί γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής σε καθημερινή χρήση και να αντέχουν στον ήλιο και την υγρασία (γενικά σε συνθήκες που επικρατούν στις παραλίες της περιοχής) τουλάχιστον για 3 (τρία) χρόνια.
- Οι προσφοροδότες είναι υποχρεωμένοι μετά την υποβολή της προσφοράς εντός 5 (πέντε) ημερών, να παρουσιάσουν στο **Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας** δείγμα του προσφερόμενου προϊόντος, για επιθεώρηση και βαθμολόγηση για σκοπούς αξιολόγησης, από την Τεχνική Επιτροπή.

Ζητούμενο προϊόν (B): 50 σταχτοδοχεία ομπρέλας

- Να είναι κατασκευασμένα από υψηλής αντοχής υλικό, να μην καίγονται, να αδειάζουν και να πλένονται εύκολα
- Να στερεώνονται εύκολα στον κεντρικό πάσσαλο της ομπρέλας
- Να υπάρχει επιλογή χρωμάτων
- Να είναι ανθεκτικό σε ψηλές θερμοκρασίες, στον ήλιο, τη θάλασσα, την υγρασία και την άμμο (γενικά σε συνθήκες που επικρατούν στις παραλίες της Κοινότητας Χλώρακας)
- Να μη φθείρεται και να μην αλλοιώνεται το χρώμα του
- Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση στις παραλίες της Κοινότητας Χλώρακας.
- Να δοθεί γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής σε καθημερινή χρήση, καθώς επίσης για μη αλλοίωση του χρώματος με την πάροδο του χρόνου, κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες τουλάχιστον για 3 (τρία) χρόνια.
- Σε περίπτωση αλλοίωσης του χρώματος θα αντικαθίσταται χωρίς κόστος για το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας, ολόκληρο το σταχτοδοχείο
- Οι προσφοροδότες είναι υποχρεωμένοι μετά την υποβολή της προσφοράς εντός 5 (πέντε) ημερών, να παρουσιάσουν στο Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας δείγμα του προσφερόμενου προϊόντος.

Ζητούμενο προϊόν (Γ): 100 ξαπλώστρες (κρεβατάκια παραλίας)

Γενικά:

Ποσότητα: 100

Ειδικά:

Ελάχιστες διαστάσεις και προδιαγραφές σκελετού κρεβατιού:

- Μήκος: 190 cm
- Ύψος: με επίπεδη πλάτη: 35-40 cm και με ανυψωμένη την πλάτη 90-95 cm
- Πλάτος: 60 cm
- Καινούρια, κατάλληλα για επαγγελματική χρήση στις παραλίες της Κοινότητας Χλώρακας
- Ο σκελετός να είναι επίπεδος, κατασκευασμένος από αλουμίνιο χρώματος (Silver), διαστάσεων 25x25mm, 1,5mm πάχος το ελάχιστο και βάρος 10kg μέχρι 13kg
- Η επιφάνεια επαφής του σκελετού των κρεβατιών με άμμο να είναι μεγάλη, ώστε να μην βυθίζεται στην άμμο

- Η πλάτη του κρεβατιού να παίρνει κλίση 60 - 70 μοίρες από τον οριζόντιο άξονα και να έχει δυνατότητα ανεβοκατεβάσματος με 3 - 5 στάσεις ρύθμισης κλίσης .
- Για όλα τα μέρη του σκελετού να υπάρχουν ανταλλακτικά για τυχόν απώλεια ή ζημιές
- Να υπάρχει σύστημα προσαρμογής της πλάτης στον κορμό του κρεβατιού, το οποίο να εμποδίζει την κύρτωση του όταν ασκηθεί πίεση στο κέντρο του κρεβατιού.
- Να μπορεί να στοιβάζεται το ένα πάνω στο άλλο για την εξοικονόμηση χώρου
- Να αντέχει στον ήλιο και την υγρασία (γενικά σε συνθήκες που επικρατούν στην παραλία) και να μην αλλοιώνεται το χρώμα του με την πάροδο του χρόνου
- Να είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην κυρτώνει όταν ασκηθεί πίεση στο κέντρο του κρεβατιού
- Ο σχεδιασμός να παρέχει ασφάλεια ώστε να αποτρέπει τον εγκλωβισμό των δακτύλων μεταξύ της βάσης και της πλάτης του κρεβατιού
- Να δοθεί γραπτή εγγύηση τουλάχιστον για 3 (τρία) χρόνια και αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων
- Γραπτή εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για όλα τα μέρη του σκελετού τουλάχιστο για δέκα χρόνια.
- Αρίθμηση με τετραψήφιο αριθμό ο οποίος θα είναι τυπωμένος σε πλάκα / φύλλο aluminum ή άλλο παρόμοιο υλικό, διαστάσεων 10x2 cm και ύψος γραμμάτων 1.5 cm. Η πλάκα θα είναι στερεωμένη σε εμφανές σημείο στο κρεβατάκι το οποίο θα υποδειχθεί από τον υπεύθυνο Λειτουργό της Κοινότητας με πριτσίνια από αλουμίνιο. Οι αριθμοί που θα δοθούν θα αρχίζουν από το 0001 και πάνω.

Προδιαγραφές για το δίχτυ κρεβατιού:

- Η επιφάνεια του κρεβατιού να είναι από ψηλής αντοχής δίχτυ διάτρητο, Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, χοντρό, να πλένεται, να μην καίγεται **εύκολα και να στερεώνεται με πρέσα** ή με άλλον τρόπο που να επιτρέπει την απλή και εύκολη στερέωση, αφαίρεση και επαναστερέωση του στο σκελετό του κρεβατιού. **Σε κάθε περίπτωση στερέωσης θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι στο δίχτυ δεν θα επέλθει κύρτωση (δηλαδή θα διατηρείται επίπεδη η επιφάνεια του) ούτε και φθορά λόγω της χρήσης του από τους λουόμενους ή και λόγω των κλιματολογικών συνθηκών , που επικρατούν το καλοκαίρι.**
- Το κυρίως μέρος του κρεβατιού πρέπει να μπορεί να αντέχει τουλάχιστον 180kg βάρος και η πλάτη του κρεβατιού 50kg τουλάχιστον.
- Το δίχτυ να είναι UV Resistant (αντηλιακό), μονοκόμματο, ανθεκτικό στον ήλιο, στην υγρασία και στην άμμο για να μην φθείρεται και να μην αλλοιώνεται το χρώμα του
- Το δίχτυ της επιφάνειας του κρεβατιού, να είναι χρώματος "Royal blue". Ο ακριβής προσδιορισμός του χρώματος θα γίνει από τον Λειτουργό της Κοινότητας με την ανάθεση της σύμβασης στον επιτυχόντα προσφοροδότη και μετά από προσκόμιση δείγματος.
- Στο δίχτυ επιφάνειας να είναι τυπωμένο το λογότυπο της Κοινότητας με τη μέθοδο μεταξοτυπίας μεγέθους 25-30 cm, σε σημείο που θα υποδειχθούν από τον αρμόδιο Λειτουργό .

- Να αντέχει στον ήλιο και την υγρασία (γενικά σε συνθήκες που επικρατούν στην παραλία) και να μην αλλοιώνεται το χρώμα του με την πάροδο του χρόνου
- Για το διάτρητο δίχτυ να δοθεί εγγύηση τουλάχιστον 3 (τρία) χρόνια.
- Να δοθεί εγγύηση στο σκελετό και parts του προϊόντος - κρεβατιού τουλάχιστον χρονικής διάρκειας 5 ετών
- Ο προσφοροδότης να διαθέτει ανταλλακτικά για τυχόν απώλεια, ζημιές και φυσιολογικές φθορές.
- Οι προσφοροδότες είναι υποχρεωμένοι μετά την υποβολή της προσφοράς εντός 5 (πέντε) ημερών, να παρουσιάσουν στο Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας δείγμα του προσφερόμενου προϊόντος, για επιθεώρηση και βαθμολόγηση για σκοπούς αξιολόγησης, από την Τεχνική Επιτροπή
- Ο κατασκευαστής του προϊόντος να έχει πιστοποίηση ISO

1.2 Απαιτήσεις Εκθέσεων (Δεν εφαρμόζεται)

2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ)

3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3.1 Τόπος παράδοσης

Η παράδοση των υπό προμήθεια προϊόντων θα γίνει στις αποθήκες του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας. Ο ακριβής τόπος παράδοσης θα γνωστοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

3.2 Χρονοδιάγραμμα παράδοσης

Η παράδοση των υπό προμήθεια προϊόντων θα ολοκληρωθεί εντός **ενός (1) μηνός** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

3.3 Έλεγχος και παραλαβή παραδοτέων

Η παράδοση των προμηθειών θα γίνεται με βάση τις προδιαγραφές και τους όρους εγγράφων του παρόντος διαγωνισμού

Όλα τα προϊόντα θα παραδοθούν βάση του χρονοδιαγράμματος παράδοσης όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω στην παράγραφο 3.2 Χρονοδιάγραμμα παράδοσης